

KONTRAVENTIL, CYLINDRISK (58080)

Serie 58 000

58080 4-M10X1

Kontraventil, højtryk, Ø4 mm, M10X1

- Til applikationer med tryk op til 150 bar
- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- O-ring i HNBR
- Temperaturområde -30 till +150°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 58000 er specielt egnet til centrale smøresystemer (olie og fedt). Produktserien kan klare op til 150 bar selv ved svære vibrationer og temperaturer op til 150 C. Serien bruges i forbindelse med: - Smøresystemer - Tung industri fx jernbane - Køretøjer (truck, bus, landbrug)

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Cylindrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale O-ring	HNBR
Maximum pressure with fluids	150 bar
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	150 °C
Tilslutning	M10x1
Trykområde max	150 bar
Trykområde min	0 bar

58080

VALVOLA A TRE VIE PER IL FLUIDO IN UNO DEI DUE SENSI DI PRESSIONE. IL VALVOLA A TRE VIE PER IL FLUIDO IN UNO DEI DUE SENSI DI PRESSIONE. IL VALVOLA A TRE VIE PER IL FLUIDO IN UNO DEI DUE SENSI DI PRESSIONE.



Code	Tube	A	B	L	C	CH	Pack.
58080 00 001	4	M10x1	A5	37	14	10	10
58080 00 002	6	M10x1	A5	37.5	14	12	10



Fluidi compatibili:
Fueli
Gomme Motori
Fluidi compatibili
Fluidi compatibili
Fluidi compatibili

Serie 58080
Serie 58080
Serie 58080
Serie 58080
Serie 58080

