



## T-KOBLING, INDSTIK (58230)

Serie 58 000

58230 4

T-kobling, Ø4 mm, højt tryk

- Til applikationer med tryk op til 150 bar
- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- O-ring i HNBR
- Temperaturområde -30 till +150°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 58000 er specielt egnet til centrale smøresystemer (olie og fedt). Produktserien kan klare op til 150 bar selv ved svære vibrationer og temperaturer op til 150 C. Serien bruges i forbindelse med: - Smøresystemer - Tung industri fx jernbane - Køretøjer (truck, bus, landbrug)

### SPECIFIKATIONER

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Form / Type                  | T                 |
| Godkendelser                 | PED, REACH, RoHS  |
| Materiale body               | Forniklet messing |
| Materiale O-ring             | HNBR              |
| Maximum pressure with air    | 30 bar            |
| Maximum pressure with fluids | 150 bar           |
| Pakningsstørrelse            | 10 pc             |
| Slangediameter udv.          | 4 mm              |
| Temperaturområde fra         | -30 °C            |
| Temperaturområde til         | 150 °C            |
| Trykområde max               | 150 bar           |
| Trykområde min               | 0 bar             |

#### 58230

RACCORDO A T INTERMEDIO  
5/8" CONNECT  
F. ANCHILLO  
ANCHILLO  
ANCHILLO / PRELIMINARE  
CONNECTING T-Piece (5/8")

| Code         | Tube | L1 | L2 | OR | D    | Pack. |
|--------------|------|----|----|----|------|-------|
| 58230-00-001 | 4    | 30 | 10 | 8  | 10,1 | 10    |
| 58230-00-002 | 6    | 41 | 20 | 10 | 13   | 10    |



