

## REDUCERING I SYREFAST STÅL, INDSTIK (60700)

Serie 60 000

60700 6-8  
Reducering, 316L, Ø6 mm, Ø8 mm

- Syrefast stål AISI 316L
- Levnedmiddelgodkendt Vitopn-pakninger
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +120°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 60000 er udført i rustfri stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Automation med vask - Landbrug - Minedrift - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Vakuum applikationer

### SPECIFIKATIONER

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Materiale body            | AISI 316  |
| Materiale frikoblingsring | AISI 316  |
| Materiale pakning         | FKM       |
| Temperaturområde fra      | -15 °C    |
| Temperaturområde til      | 190 °C    |
| Trykområde max            | 20 bar    |
| Trykområde min            | -0,99 bar |