



## P SERIE SIGNALLYS Ø 75MM LED

861501405

PCL LED fast/blink. orange 24V UC

- LED- fast, blink og multi blitslys
- IP67 / IK08
- Rød, gul og grøn farve i samme lampe
- Indstøbt kabel montage skruer



### PRODUKTBESKRIVELSE

LED Signallys i Ø75 mm med i 2 forskellige højder på linsen

P-serien er en ny meget robust og kompakt serie af signallys fra AUER, som kan leveres i Ø75 mm med 2 forskellige linse typer. Høj linse (PCH) eller lav linse (PCL).

Den høje tæthedsklasse, det slagfaste materiale og det indstøbte kabel, gør denne lampe meget anvendelig til mobile applikationer. Den kan også leveres i en udgave med 3 farver i samme lampe, til de applikationer hvor et almindeligt lystårn ikke er tæt, eller stærkt nok.

Auer "P" serien laves med flere forskellige typer af lysmoduler som t.ex.

- LED - Fast eller blinkende
- LED - Multiblitz
- LED - Multifarve (rød, gul, grøn) med klar linse
- Xenon - Blitz

Denna serie leveres med 1 m PUR-kabel hvilket gør, at den opnår en meget høj kapslingsklasse IP67. Kontakt os, hvis der er behov for andre kabel længder, dette fremstilles kundespecifikt.

Linse og sokkel er fremstillet i slagfast polykarbonat.

Serien er som standard med moderne LED-teknik for at opnå en lang levetid, lavt strømforbrug og et vibrationssikkert produkt.

Bundmontage er standard på P-Serie. Som tilbehør kan der leveres væg beslag og rørsokkel i 100mm og 250mm.

Fås i farverne: orange, rød, klar, blå, grøn og gul

- IP67
- LED
- 1 m PUR-kabel som standard

### SPECIFIKATIONER

Farve linse	Orange
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP66, IP67
Lyskilde	LED
Lystype	Blinker, Stabil

<b>Vægt</b>	200 g
<b>Driftstemperatur</b>	-30°C ... 60°C
<b>Nominal strøm</b>	70 mA
<b>NS-klasse</b>	8
<b>Kabel indgang</b>	Fast kabel 1m
<b>Lynfrekvens</b>	2 Hz
<b>Nominal forsyningspænding</b>	24 V AC/DC
<b>Diameter</b>	75 mm
<b>Højde</b>	55 mm

