



LYSTÅRN 30 MM, COMPACT 1-5 LED MODULER

C30B024H10AGD

Lystårn kompakt 30mm 24V UC

- Leveres monteret efter kundens specifikationer
- IP65
- LED'er for lang levetid
- Summer -85 dB



PRODUKTBESKRIVELSE

Signaltårn i et moderne design med LED'er. Signaltårnet fremstilles efter kundens specifikationer og leveres klar til installation. Fås i 4 forskellige monteringsalternativer: rørsokkel med eller uden fod, vægbeslag, hurtig montage. Rørlængde 0-400 mm som standard. 6 forskellige farver. Summeren monteres øverst på tårnet.

Modulkombination

Position	1	2	3	4	5					
Lysmoduler	OK	OK	OK	OK	OK					
Summer fast eller puls	OK	OK	OK	OK	OK					
Summer fast/puls	OK	OK	OK	OK	-					

BESTILLINGSNØGLE

For at skrive artikelnummeret skal du indtaste bogstavet/tallet i den markerede boks. Position 1 står for det første lysmodul, som er tættest på foden.

Summeren monteret øverst på søjlen, som betyder, at der maksimalt kan monteres én summer pr. lystårn.

Hvis summeren med en kombination af konstant/pulserende tone anvendes, kan der maksimalt bruges tre lysmoduler og en summer.

Modell	Farve	Spænding	Socket	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5
C30								
Socketlængde Svart=B Grün=G								
Spænding 24 V AC/DC=024 110 V AC=110 230 V AC=230								
Socket T-socket 0 mm=rT00 T-socket 100 mm r=rT10 T-socket 250 mm r=rT25 T-socket 400 mm r=rT40 H-socket 0 mm=rH00 H-socket 100 mm r=rH10 H-socket 250 mm r=rH25 H-socket 400 mm r=rH40 V-socket 0 mm=rV00 V-socket 100 mm r=rV10 V-socket 250 mm r=rV25 V-socket 400 mm r=rV40 Q-socket 0 mm=rQ00 Q-socket 100 mm r=rQ10 Q-socket 250 mm r=rQ25 Q-socket 400 mm r=rQ40				Modul A=Grøn, fast sken B=Grøn, blinkende sken D=Rød, fast sken E=Rød, blinkende sken G=Orange fast sken H=Orange blinkende sken J=Vlt, fast sken K=Vlt, blinkende sken M=Blå, fast sken N=Blå, blinkende sken R=Gul, fast sken S=Gul, blinkende sken W=Summer, fast ton X=Summer, pulserende ton Y=Summer, fast/pulserende ton *=ingen modul				

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Grøn, Orange, Rød
Farve hus	Sort
Lyskilde	LED
Lystype	Grøn LED, Orange LED, Rød LED
Forsyningsspænding	24 V
Montering	Horisontal
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	50 °C
Diameter	30 mm

