



## AUER BLITZLYS, BZG

741031313

BZG blitzlampe (15J) 230 V AC orange

- 15 (5) joule
- Xenonlys
- IP65
- Til krævende miljøer



### PRODUKTBESKRIVELSE

Meget robust blitzlys med aluminiumhus til krævende miljøer.


Saltvandsbestandig og kan installeres i alle positioner. 5 eller 15 joule alt efter applikation.

15 joule haves på lager og anbefales til udendørs og krævende industrimiljøer.

### TEKNISKE DATA

<b>Materiale</b>	Aluminiumhus (saltvandsbestandigt) Linse af polykarbonat
<b>Omtrent levetid</b>	5 millioner blitz
<b>Sokkeltilslutning</b>	Maks. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Blitzenergi</b>	15 joule (5 joule efter anmodning)
<b>Blitzfrekvens</b>	Ca. 1 Hz
<b>Temperaturområde</b>	-20 ° til +50 °C
<b>Strømforbrug 24 V/230 V</b>	0,7 A/0,23 A (15 joule)
<b>Spænding</b>	24 V AC/DC, 230 V AC 50–60 Hz (Andre spændinger efter anmodning)
<b>Spændingstolerance</b>	±10 %
<b>Indkapslingsklasse</b>	IP65
<b>Godkendelser</b>	CE

### DIMENSIONER



Artikelnummer	Type	Beskrivelse	Blitzenergi	Spænding
74104□005	BZG	Blitzlys	15 joule	24 V DC
74103□313	BZG	Blitzlys	15 joule	230 V AC

□=farvekode, 1=orange, 2=rød, 4=klar, 5=blå, 6=grøn, 7=gul

Hvis artikelnummeret indeholder en firkant, når du afgiver en ordre, bedes du kontakte OEM Automatic, forretningsområde Elektriske maskiner for yderligere oplysninger.

## SPECIFIKATIONER

Farve linse	Orange
Farve hus	Grå
IP-klasse	IP66
Lyskilde	Xenon
Lystype	Xenon
Forsyningsspænding	230 V
Forsyningsspænding AC max	264 V AC
Forsyningsspænding AC min	207 V AC
Montering	Ingen
Nominal strøm max	0,23 A
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vægt	600 g
Lynenergi	15 J
Nominal strøm min.	0,23 A
Koblingsklemme	2,5 mm <sup>2</sup>
Lynfrekvens	1 Hz
Diameter	72 mm

