



## AUER OVERFLADEMONTERET SIRENE BU1/PANELMONTERET SUMMER BU2/BU3

B100510004

BU1 panel summer 12VDC

- BU1: Højt støjniveau 108 dB
- BU1: IP66 indstøbt kabel
- BU2/3: Hurtig og nem installation
- BU2/3: Justerbart støjniveau på front (ca. 10dB)
- BU2/3: Pulserende lyd



### PRODUKTBESKRIVELSE

#### BU1

Overflademonteret summer med højt lydniveau og høj IP-klasse. Med dets indstøbte kabel kan sirenen nemt monteres på maskinen uden yderligere indkapsling.

#### BU2/3

Mindre panelmonteret summer, som tilsluttes via fladstift. Lyden justeres nemt gennem en rude på fronten og kan trimmes op til ca. 10 dB

### SPECIFIKATIONER

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Farve hus                 | Sort    |
| IP-klasse                 | IP66    |
| Lydniveau max             | 108 dB  |
| Forsyningsspænding        | 12 V    |
| Forsyningsspænding DC max | 15 V DC |
| Forsyningsspænding DC min | 6 V DC  |
| Montering                 | Skrue   |
| Nominal strøm max         | 0,3 A   |
| Temperaturområde fra      | -20 °C  |
| Temperaturområde til      | 70 °C   |
| Vægt                      | 110 g   |
| Tonefrekvens min          | 2200 Hz |
| Antal toner               | 1 pc    |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Nominel strøm min. | 0,3 A                              |
| Lydniveau min      | 108 dB                             |
| Tonefrekvens max   | 2400 Hz                            |
| Kabel indgang      | Færdigmonteret med 2,25m ledninger |
| Diameter           | 60 mm                              |

