

AUER SIGNALHORN SERIE HPT/HTG

712100005

HPT Signalhorn 108dB 24V DC



- Membransirene
- IP55/IP65
- 108dB



PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig sirene til indendørs og udendørs brug. Anvendes f.eks. i industrien og havne. Fås også i udførelser til telefonsignaler efter anmodning (HPTR).

SPECIFIKATIONER

Farve hus	Grå RAL 7035
IP-klasse	IP55
Lydniveau max	108 dB
Forsyningsspænding DC max	26,4 V DC
Forsyningsspænding DC min	21,6 V DC
Montering	Vertikal
Nominal strøm max	0,6 A
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vægt	800 g
Forsyningsspænding	24 V DC
Antal toner	1 pc
Nominal strøm min.	0,6 A

Koblingsklemme

2,5 mm²

Lydniveau min

108 dB

Kabel indgang

7-10mm

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance, the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																				
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
100		40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
200		39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
500		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

