

## KSSE20

Castell styrekontakt

E20FS1DPC/O424D

Kontakt KSSE20 panel 24VDC



- Mekanisk blokeret med en solenoide
- Op til fire låse
- Brydeevne 20 A
- 2 NC+2 NO eller 4 NC kontakter



### PRODUKTBESKRIVELSE

KSSE20 er en mekanisk blokeret kamkontakt. Kontakten kan først betjenes, når solenoiden er aktiveret, så at nøglen kan drejes og kredsene, som styrer farlige maskinbevægelser, isoleres. Op til fire nøgler kan frigives fra samme enhed. I normal driftsmodus sidder de kodede nøgler fast i kontakten. Nøglerne frigives, ved at nøglen helt til venstre drejes 45° imod uret, det betyder også, at nøgleafbryderne ændrer status. Herefter kan de andre nøgler drejes og frigives.

### SPECIFIKATIONER

Contact Current Min	5 mA
Contact Voltage Min	20 V
Godkendelser	CE, CSA, UL
I henhold til	EMC, LVD, MD
Kontaktspænding max	400 V
Kontaktstrøm max	20 A
Materials Locks	Messing
Omgivelsestemperatur fra	-25 °C
Omgivelsestemperatur til	55 °C
Vægt	4 kg

