

WISE MODBUS/TCP

I/O's

WISE-4012-AE

4-kanals UI og 2-kanals DO IoT Wireless I/O

- Trådløs eller kablet version
- HTML5 web interface
- Direkte tilslutning
- Kan stables



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Bredde	80 mm
Digitale udgange	2 pc
Dybde	25 mm
Effektforbrug	2,5 W
Godkendelser	CE, FCC, RoHS
Længde	112 mm
Styrespænding DC max	30 V
Styrespænding DC min	10 V
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C

Model Name	Universal Input	Digital Input	Digital Output	Relay Output	RS-485
WISE-4012	4		2		
WISE-4050		4	4		
WISE-4051		8			1
WISE-4060		4		4	

Model Name	Current Input	Digital Input	Digital Output	Relay Output
WISE-4010/LAN	4		4	
WISE-4050/LAN		4	4	
WISE-4060/LAN		4		4

Model Name	Universal Input	Digital Input	Digital Output	Relay Output	RS-485
WISE-4012	4		2		
WISE-4050		4	4		
WISE-4051		8			1
WISE-4060		4		4	

Model Name	Current Input	Digital Input	Digital Output	Relay Output
WISE-4010/LAN	4		4	
WISE-4050/LAN		4	4	
WISE-4060/LAN		4		4