

## DS1100

### Kompakt stregkodelæser

DS1100-1101  
Skyddsglas SG4 4-strålig ljusbom

- Læseafstand 220 mm
- Bredt læsefelt på korte afstande
- Direkte og 90° læsning/læsevindue
- Optil 500 scan/sek.



#### PRODUKTBESKRIVELSE

DS1100 er specielt designet til integration i maskiner pga. den ekstremt kompakte konstruktion samt mulighed for at læse i 90° vinkel.

#### SPECIFIKATIONER

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Baud rate</b>                  | 500  |
| <b>Digitale indgange</b>          | En programmerbar digital indgang og en ekstern "trigger" digital indgang |
| <b>Digitale udgange</b>           | 2  |
| <b>Driftstilstande</b>            | 'Online', 'Serial Online', 'Automatic', 'Test'                           |
| <b>Forsyningsspænding</b>         | 5 V DC $\pm$ 5% (4-30 V DC w. converter)                                 |
| <b>Interface</b>                  | RS232+RS485 halv duplex  |
| <b>IP-klasse</b>                  | IP65   |
| <b>Læsbare kodetyper</b>          | 2/5; 39; 93; 128; EAN/UPC; EAN128; Codabar; Plessey; Pharma.             |
| <b>LED-indikering</b>             | 'Power On', 'Ext Trigger', 'Laser On', 'Good Read', 'Tx Data'            |
| <b>Lyskilde</b>                   | Synlig laserdiode (650 nm)   |
| <b>Opløsning</b>                  | 0,20 mm  |
| <b>Strømforbrug</b>               | 1,5 W  |
| <b>Temperaturområde fra</b>       | 0 °C   |
| <b>Temperaturområde lager fra</b> | -20 °C   |

