

DS1100

Kompakt stregkodelæser

DS1100-1101
Skyddsglas SG4 4-strålig ljusbom

- Læseafstand 220 mm
- Bredt læsefelt på korte afstande
- Direkte og 90° læsning/læsevindue
- Optil 500 scan/sek.




PRODUKTBESKRIVELSE

DS1100 er specielt designet til integration i maskiner pga. den ekstremt kompakte konstruktion samt mulighed for at læse i 90° vinkel.

SPECIFIKATIONER

Baud rate	500
Digitale indgange	En programmerbar digital indgang og en ekstern "trigger" digital indgang
Digitale udgange	2
Driftstilstande	'Online', 'Serial Online', 'Automatic', 'Test'
Forsyningsspænding	5 V DC \pm 5% (4-30 V DC w. converter)
Interface	RS232+RS485 halv duplex
IP-klasse	IP65
Læsbare kodetyper	2/5; 39; 93; 128; EAN/UPC; EAN128; Codabar; Plessey; Pharma.
LED-indikering	'Power On', 'Ext Trigger', 'Laser On', 'Good Read', 'Tx Data'
Lyskilde	Synlig laserdiode (650 nm)
Opløsning	0,20 mm
Strømforbrug	1,5 W
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde lager fra	-20 °C

Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	45 °C
Vægt	100 g



* The quote refers to the scan line