

MATRIX 220

MATRIX 220 385-010

MATRIX 220 385-010

- Valgfri PoE (Power over Ethernet)
- Fleksibel og kompakt installation
- Læseafstand op til 600 mm
- ESD-beskyttelse som ekstraudstyr
- Elektronisk fokusindstilling



PRODUKTBESKRIVELSE

Datalogic Matrix 220 - en helt ny læser til 1- og 2-dimensionelle stregekoder.

Med kompakte dimensioner og drejelige forbindelser, er den nem at installere i små rum, uden at reducere ydeevne og læseafstand.

Indbygget Profinet og Ethernet/IP-kommunikation gør integrationen i eksisterende systemer problemfri.

Flere forskellige lysbilleder i samme læser gør det nemt at finde den rigtige belysning til den overflade, der skal aflæses.

Med en IP67-klassificering og et temperaturområde fra -10°C til -50°C kan Matrix 220 klare at sidde i hårde miljøer.

Den højopløselige 1,2 MP-sensor giver fremragende ydeevne og læser koder med en opløsning på op til 2 mils. DPM-varianten af Matrix 220 kan læse direkte markerede koder på glas, metal, sted mm.

Konfiguration foregår nemt via Datalogics DLCode-software.

Ligesom Datalogics andre læsere er Matrix 220 også udstyret med en X-Press™ knap for nem installation.

SPECIFIKATIONER

Brugergrenseflade	X-PRESSTM, ljussignal, Programmeringsknapp, 7 LEDs (Status, Comm., Trigger, Good Read, Ready, Power on, Network)
Digitale indgange	2
Digitale udgange	3
IP-klasse	IP67
Læsbare kodetyper	Data Matrix, QR-kod, Micro QR, Maxicode, Aztec
Materiale kapsling	Aluminium
Materiale linse	Plast
Optical Resolution	960x1280
Reading Distance	600 mm

Strømforbrug	4,2 W
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C

