



KONTAKTMANOMETER Ø100 MM

Serie PGS21.100

PGS21.100-14028131

Kontaktmanometer 100 mm, -1..0 bar, G1/2, 2 kont. 1 NC/1 NO

- Tilslutning nedad/ bagud
- To magnetkontakter
- Rustfrit hus



PRODUKTBESKRIVELSE

Manometer med indbygget pressostat. Dette betyder, at man udover at vise det aktuelle tryk, kan få et elektrisk signal ved en forudindstillet værdi.

Indstillingen foretages med visere, der justeres manuelt på skalaen. Denne model har to magnetiske kontakter. Den første kontakt slutter, og den anden kontakt bryder. Kontakterne kan ikke passere hinanden.

SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| IP-klasse | IP54 |
| Materiale glas | Polykarbonat |
| Materiale hus | Rustfrit stål |
| Materiale medieberørte del | Kobberlegering |
| Medietemperatur fra | -20 °C |
| Medietemperatur til | 80 °C |
| Nøjagtighedsklasse | ±1% af skalaværdi iht EN837-1 |
| Omgivelsestemperatur fra | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur til | 60 °C |
| Skala | bar |
| Størrelse | 100 mm |
| Tilslutning | G1/2 |
| Tilslutningsposition | Nedad |
| Trykområde max | 0 bar |

| | |
|-----------------------|--------|
| Trykområde min | -1 bar |
| Vægt | 1000 g |
| Væskedæmpet | Nej |