


ZTRK FJEDERKRAFT SIKRINGSKLEMME 2,5MM²

3609.2

Fjederklemme skil 2,5mm² ZTRK 2,5/2A/OT

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40°C...+120°C
- Flammehæmmende iht. UL 94 V0



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	18 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR
Additional information	without function element
Længde	68 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	39,2 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3

Antal kanaler til lasker	1 pc
Antal test pick off muligheder	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	20
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
CSA test standard	C22.2 No 158
CSAus test standard	UL 1059
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-3:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	8,82 g
Pakningsstørrelse	100 pc

