

RK RÆKKEKLEMMER

2.5-240mm²

1296.0
RK 2,5 RB

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+105 °C
- Flere farvemuligheder
- Temperaturområde -40 °C...+105 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V2



PRODUKT BESKRIVELSE

RK- og SL-sortimentet er den originale, traditionelle rækkelemme med gennemprøvet teknik, med skruetilslutning også på kortslutningslaskerne.

Denne serie er tilgængelig med 'multifod' konstruktionen, så den passer på både TS35, TS32 og TS15 DIN- skinne.

Serien omfatter også skilleklemmer, sikringsklemmer, sensor klemmer, motorforbindelsesterminaler og række klemmer for direkte montage på bundplade.

Til applikationer, hvor pladsen er trang, er TS15-serien lille og kompakt og utroligt velegnet men den kan alligevel stadig rumme 4 mm² kabelstørrelser.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Brun
Nominal spænding IEC	800 V
Nominal strøm IEC	24 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA US, cUL, EAC
Længde	48 mm

Bredde	5 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	47 mm
Height TS 32	51,5 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	1 pc
Antal test pick off muligheder	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	22
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	7 mm
Skruestørrelse	M 2,5
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,4 Nm
Tilspændingsmoment max	0,8 Nm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V2
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	105 °C
Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	20 A
UL test standard	UL 1059
CSAus test standard	UL 1059
Nominel spænding cUL	600 V
Nominel strøm cUL	20 A
cUL test standard	C22.2 No 158

EAC test standard	TR ZU 004/2011
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	7,1 g
Pakningsstørrelse	100 pc
Type rækkelemme	Skrukelemme, DIN-skinne rækkelemme

