



BUTTERFLYVENTIL - FOR FØDEVARER OG MEDICINAL - MANUEL / AUTOMATISK

Rustfri - Definox

DE-AS025011100
DPX Butterflyventil SS-UH 1"



- Pålidelig og økonomisk teknologi med lav tryk falde og Produktflow uden fastholdelse af media
- Butterfly ventil med EHEDG, FDA 1935/2004 , 3.1EN10204 certifikater
- Kan anvendes overalt, mange forskellige pakningstyper EPDM, WMQ(silikone), FKM(Viton), HNBR.
- DPX findes som følgende typer.: Svejse ender, Clamp ender, Svejse-/Clamp ender og Mellemlanger Alle findes med Højre-/Venstre-/Trigger,-/ Justerbar-/ Låsbar-/Micrometer håndtag samt aktuator og kontroltop
- DPX findes også med sensor samt smart MVQ IO link

PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø forhandler nogle af de stærkeste specialister på markedet for rustfri butterflyventiler. Fra producenten Definox kan vi tilbyde fødevarerogkendte butterflyventiler af høj kvalitet og design, der opfylder de stærkeste krav til processteknologien, og er den ideelle løsning til fødevarer-, bryggeri-, kosmetik-, og farmaceutiske processer.

Tekniske fordele ved DPX & DPAX butterflyventiler:

- Fra DN 25
- Talrige ende tilslutninger er mulig: SMS - DIN - Clamp - Mellemlanger

Forskellige operativsystemer:

- Rustfrit stål håndtag (højre- eller venstre-lukning)
- Multi-position håndtag (højre- eller venstre-lukning)
- Enkel justering håndtag
- Mikrometerjustering håndtag
- Normal åben "NO", Normal lukket "NC" eller Dobbelt Aktivering "DA"
- MVQ IO link håndtag

Produkt fordele:

- Pålidelig og økonomisk teknologi med lav tryk falde og Produktflow uden fastholdelse af media
- Butterfly ventil med EHEDG, FDA 1935/2004 , 3.1 EN10204 certifikater
- Kan anvendes overalt, mange forskellige pakningstyper EPDM, WMQ(silikone), FKM(Viton), HNBR.
- DPX findes som følgende typer.:

Svejse ender, Clamp ender, Svejse-/Clamp ender og Mellemlanger

MED MULIGHED FOR: (SKAL ORDRES SÆRSKILT)

- Montering af pneumatisk aktuator
- Montering af kontrol top til styring af ventilen
- Montering af håndtag i div. udgaver.

DPX findes med Højre-/Venstre-/Trigger,-/ Justerbar-/ Låsbar-/Micrometer håndtag samt aktuator og kontroltop.

SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Butterflyventil uden håndtag
Certifikater	3.1 EN10204 Skal orders
Design Norm	SMS/DS
Diameter indre	22 mm
Diameter ydre	25 mm
Hus	Aisi 316L
Materiale diskætning	EPDM
Max arbejdstryk	14 bar
Overfladeruhed	0,8/1,2µm
Pakning	EPDM
Temperaturområde	0°C/120°C
Tilslutning	Svejseender
Vægt	1,4 kg

