

## S.63

2/2-vejs forniklet messing

63FFLH-1/2"

Muffe/Muffe med langt håndtag

- Kugleventil
- Reduceret boring
- Op til 40 bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

Kugleventil S.63 anvendes primært til applikationer med vand.  
Den er funktionsdygtig fra -40°C til +170°C og tåler op til 40 bar tryk.




### SPECIFIKATIONER


Gevind

1/2"

<b>Håndtag</b>	Plastovertrukket forniklet stål
<b>Kugle</b>	Forkromet messing
<b>Materiale pakning</b>	Teflon
<b>Temperaturområde</b>	-20   170°C
<b>Tryk max ved 20°</b>	30 bar
<b>Ventilhus</b>	Forniklet messing



Part description	Qty.	Material
1 Nickel plated body external nickel plated, unpolished inside up to 2"	1	CW617N
2 Seat	2	PTFE
3 Chrome plated ball	1	CW617N
4 Nickel plated end cap internal nickel plated, unpolished inside up to 2"	1	CW617N
5 Nickel plated stem O-ring design	1	CW617N
6 Geomet™ nut	1	C68H
7 O-ring	2	EPDM
8 Red PVC coated Geomet™ steel handle	1	DD11



Code	562000	562010	562020	562030	562040	562050	562060
D (inch)	1/2	3/8	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
DN (mm)	11.5	19	24	38	39	48	64
F (mm)	11	12	14	15	17	19	22
L (mm)	45	54	60	70	84	97	114
G (mm)	32	35	36	42	48.5	57	71
A (mm)	100	100	120	120	158	158	200
H (mm)	41	43	50	54	73	79	88
DN (mm)	25	35	50	64	80	95	110