

S.35 MINI HIGH PRESSURE

Mini 2/2-vejs

3501-1/2

Mini ball valve MF 1/2" brass



- Mini kugleventil
- Reduceret boring
- Max tryk 30 bar (450 PSI)
- Vedligeholdelsesfrit
- Aluminium hus



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne mini kugleventil kan anvendes til pneumatiske applikationer. Den er funktionsdygtig fra -20 grader til +90 grader celcius (+120 grader celcius uden håndtag) og tåler op til 30 bar (450 PSI)




Ingen metal-til-metal bevægelige dele, og dobbelte forseglingsystem, som gør det muligt at betjene ventilen i begge retninger, hvilket gør installationen meget nemmere. Helt vedligeholdelsesfrit og med forkromet messingkugle, for lang levetid.




SPECIFIKATIONER

Gevind	1/2"
Håndtag	Ja
Kugle	Forkromet
Materiale pakning	PTFE
Temperaturområde	-20 +90
Tryk max ved 20°	30 bar
Ventilhus	Aluminium



Part Description	Qty	Material
1	1	Chrome plated body
2	1	Chrome plated ball
3	1	Chrome plated ball
4	1	Chrome plated ball
5	1	Body seat
6	1	Unplated stem
7	1	Zinc plated screw
8	1	O-Ring
9	1	Back handle



Code	S35AF0	S35BF0	S35CF0	S35DF0
D (inch)	1/8	1/4	3/8	1/2
DN(mm)	6	8	8	10
L (mm)	10	11	11	13
L (mm)	41.5	41.5	41.5	49
G (mm)	22	22	22	26
A (mm)	22.5	22.5	22.5	22.5
H (mm)	31	31	31	33
CH(mm)	21	21	21	25