


OVERTRYKS VENTIL

DE-TU038B14190

Overtryks Ven.(A) 1½" L EPDM 0-3,5 Bar

- Sikkerhedsventil med justerbart eller fast tryk tryk 0-12 Bar
- Pakninger i FKM - EPDM
- 3.1 EN10204 Certifikater ved ordre
- Andre tilslutninger f.eks. clamp, flanger mm.
- Standard med L-body i Aisi 316I/1.4404



PRODUKTBESKRIVELSE

Overtryksventil

- Designtemperatur 0°C - 120°C

- Designtryk

0 - 3,5 Bar

3 - 7,5 Bar

7,5 - 12 Bar

- Produktberørte dele Aisi 316L(1.4404)
- Ikke produktberørte dele Aisi 304 (1.4301)
- Med svejseender
- FKM - EPDM pakning
- Manuel top med justerbart tryk eller med fast indstillet tryk
Ved fast indstillet tryk 1. Vælg gruppe 2. Vælg tryk indfor denne gruppe.
- Andre tilslutninger f.eks. clamp, flanger mm.

SPECIFIKATIONER

Arbejdstryk min	0 bar
Beskrivelse	Justerbar ventil
Certifikater	3.1 EN10204 ved ordre
Design Norm	SMS
Diameter indre	35,6 mm
Diameter ydre	38 mm
Hus	L-Body
Materialekvalitet	1.4404
Max arbejdsdruk	3,5 bar

Overfladeruhed	RA<0,8/1,2µm
Pakning	EPDM
Temperaturområde	0°C/+120°C
Tilslutning	Svejseender
Trykområde max	3,5 bar
Trykområde min	0 bar
Vægt	4,5 kg

