

S.6400

2/2-vejs forniklet messing

S.6400-1.1/2

Ball valve Full bore 1 1/2"



- Vedligeholdelsesfrit
- Fuldboret
- Forkromet messingkugle for længere levetid
- Op til 40 bar
- Intergreret ISO 5211 og DIN 3337 flange til aktuator

**PRODUKTBEKRIVELSE**

Denne kugleventil fra RuB, kan anvendes til mange forskellige industriapplikationer - olie, gas, damp og væsker med varierende viskositet. Den er funktionsdygtig fra -20°C til +170°C og tåler op til 40 bar tryk.

**TEKNISKE DATA**

Ventilhus:

Forniklet messing


Kugle:

Forkromet messing

Pakningsmateriale:
 Viton
 Temperaturområde:
 -20 til +170°C


Muffe/muffe

Varenummer	Gevind	Max. tryk ved 20°C
s.6400-1/2	1/2"	40 bar
s.6400-3/4	3/4"	40 bar
s.6400-1	1"	40 bar
s.6400-1.1/4	1,1/4"	40 bar
s.6400-1.1/2	1,1/2"	40 bar
s.6400-2	2"	40 bar



Valves configuration up to 2"

Part description	Qty	Material
Nickel plated body	1	CW617Ni
Ball seat	2	F110 graphite Black OX
Chrome plated ball	1	CW617Ni
Nickel plated end cap	1	CW617Ni
Washer	1	F110 carbon Black OX
Nickel plated stem O-ring design	1	CW617Ni
O-ring	2	FPM
O-ring	2	FPM
Black anodized flange (only from 2.1/2" to 4")	1	Aluminum
Grab Screw (only from 2.1/2" to 4")	2	CW617



Valve ball seats and stem configuration of valves over 2" is different

Code	2000	300	400	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	20000
2000	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100	125	150	200	250	300	400	500
300	15	20	25	30	35	45	55	65	75	85	110	140	170	220	280	350	450	550
400	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	115	145	175	230	290	360	460	560
500	25	30	35	40	45	55	65	75	85	95	120	150	180	240	300	370	470	570
600	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	125	155	185	245	305	375	475	575
800	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	135	165	195	255	315	385	485	585
1000	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	145	175	205	265	325	395	495	595
1500	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	175	205	235	295	355	425	525	625
2000	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	215	245	275	335	395	465	565	665
2500	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	240	270	300	360	420	490	590	690
3000	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	265	295	325	385	445	515	615	715
4000	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	315	345	375	435	495	565	665	765
5000	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	365	395	425	485	545	615	715	815
6000	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	415	445	475	535	595	665	765	865
8000	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	515	545	575	635	695	765	865	965
10000	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	615	645	675	735	795	865	965	1065

Ball valves are marked CE on end-cap from 1.1/4" to 4" as follows:
 CE 1115 for HB+D PS, S-GAS-T51, -20°C, T52, +50°C