


KONTRAVENTIL MED CLAMP ENDER

DE-UU012A11100-R55

Kontraventil 1/2" CC PFA/EPDM

- Designet til et minimalt trykfald
- Lodret montering for en forbedret tætning
- Hurtig og nem demontering
- Tilslutning :: Clamp
- Tætningstyper.: PFA - FKM - EPDM - PTFE



PRODUKTBEKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø er specialist i proces ventiler. Vores produkter er af høj kvalitet og design der opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er den ideelle løsning indenfor fødevarer, Bryggeri, Kosmetik, og Farmaceutiske processer!

OEM Automatic Klitsø's kontraventiler er designet til et minimalt trykfald.

Leveringprogram:

- 1/2" - DN 125

Tekniske fordele:

- Indvendig overflade ruhed Ra=0,8µm
- Lodret montering for en forbedret tætning
- Hurtig og nem demontering
- Tilslutnings.: Svejsseender
- Flere paknings typer.: PFA - FKM - EPDM - PTFE.
- Godkendelser.: 3A - ATEX - DESP - 3.1 - 2.1 - E1935/2004 - CE - REACH - ANIA (alle iht. ordre)

Temperatur:

- Max +120°C

Tryk:

- Max 10 bar

Modtryk:

- 90 mbar

SPECIFIKATIONER

Certifikater	3.1 EN10204 Ved ordre
Design Norm	SMS
Diameter indre	9,4 mm
Diameter ydre	12,7 mm
Flange størrelse	Ø25,4MM
Materialekvalitet	1.4404
Max arbejdstryk	10 bar

Overfladeruhed	RA<0,8/1,2µm
Pakning	PFA/EPDM
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	120 °C
Tilslutning	Clampender
Udgang	90 Mbar
Vægt	0,3 kg