

EFFIPI MESSING KUGLEVENTILER - LIGHT MODEL F

EFFFL80

Effepi messing kugleventil DN80 double acting

- Materiale: Messing
- Medier: Gas, Olie, Væske
- Størrelser: DN80 - DN100
- Fås med aktuator
- Temperaturområde: -15°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Messing kugleventil med roterende aktuator.

Ventilkrop: messing

Kugle: messing heavy duty forkromet.

Pakning: Virgin PTFE.

Temperaturområder:
fra -15°C to +100°C.

Max temperatur for special brug (fuld åben ventil):

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, metan, propan, carbon dioxido

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, naturlige gasser, lime vand, sodavand

Aktuator tryk:

Fra 3 til 8 bar.


Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

Kan leveres med NPTtilslutninger.

GAS tilslutning 1/8"

DA: 3" - 4" (double acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium



OVERALL DIMENSIONS

DOUBLE ACTING

| DN | G | 4CJ-4108 | A | B | C | d | E | Wrench | F _w | Weight |
|-----|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------------|--------|
| mm. | Type | | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | m3/h | gr. |
| 80 | 3" | DE1004 | 355 | 293 | 151 | 75 | 120 | 94 | 770 | 6900 |
| 100 | 4" | DE1155 | 433 | 358 | 180 | 90 | 130 | 120 | 1000 | 11400 |