

EFFEPI 3-VEJS CARBON STEEL KUGLEVENTIL TIL HØJT TRYK L- BORRET TYPE "HP3"

EFFHP34DA

Kemi 3-vejs ventil DN4 double acting

- Materiale: Carbon steel
- L-Borret (indgang fra midten)
- Størrelser: DN4 - DN25
- Fås kun som double acting
- Pakning: DELRIN (standard) - kan leveres med PTFE pakning



PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs carbon stål kugleventil L-borret med roterende pneumatisk aktuator til højt tryk.

Ventilkrop: Carbon steel.

L-borret: mediet ledes enten til højre eller venstre i ventilen.

Mediet skal komme ind fra midten i ventilen, ellers kan der forekomme utætheder, lækager og skade på ventilen.

Kugle: Forkromet carbon steel heavy duty.

Pakning: DELRIN

Kan leveres med PTFE pakning, se teknisk filer for tryk

Funktioner:

3-vejs (2 positioner) 3/2 ventil

Temperaturområder:

op til +100°C

Aktuator tryk:

fra 5 - 8 bar

Tilslutninger:

GAS ISO228 hun-hun gevind

trykluft GAS tilslutning 1/8"

Størrelser:

DA: 1/8" - 1/4" - 1/2" - 3/4" - 1"(double acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

RATED PRESSURE "PN"

SEAL IN DELRIN						
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	400	400	400	350	350	350
SEAL IN PTFE						
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	100	100	100	100	100	100

OVERALL DIMENSIONS

DOUBLE ACTING

20	G	421009	A	B	C	d	E	F	Weight
mm	Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in.oz
4	1/8"	DE1002	201	100	43	5	5.6	22	0.5
6	1/4"	DE1002	271	100	43	6	6.5	22	1.1
10	3/8"	DE1002	291	100	43	6	6.5	22	1.1
15	1/2"	DE1002	331	100	43	6	6.5	22	1.1
20	3/4"	DE1003	371	100	43	6	6.5	22	1.1
25	1"	DE1003	411	100	43	6	6.5	22	1.1

