

EFFEPI 3-VEJS RUSTFRI STÅL KUGLEVENTIL L-BORRET TYPE AL3L/1"

EFFAL310DA

Kemi 3-vejs rustfri stål ventil DN10 double acting

- Materiale: Rustfrit stål AISI 316
- Pakning: Virgin PTFE
- Temperaturområde: -15°C - +100°C
- Størrelser: DN10 - DN50
- Leveres med Pneumatisk aktuator



PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs rustfri stål kugleventil L-borret med roterende pneumatisk aktuator.

Ventilkrop: Rustfrit stål AISI 316.

L-borret: mediet ledes enten til højre eller venstre i ventilen.

Mediet skal komme ind fra midten i ventilen, ellers kan der forekomme utætheder, lækager og skade på ventilen.

Kugle: Rustfri stål AISI 316.

Pakning: Virgin PTFE

Funktioner:

3-vejs (2 positioner) 3/2 ventil

Temperaturområder:

fra -15°C til +100°C

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, methan, propan, carbon dioxide

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, natur gasser, lime vand, sodavand.

Aktuator tryk:

Double acting 4 - 8 bar

Single acting 6 - 8 bar

Tilslutninger:

GAS ISO228 hun-hun gevind

trykluft GAS tilslutning 1/8"

Størrelser:

DA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (double acting)

SA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

RATED PRESSURE "PN"							
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PN	40	40	40	40	40	40	25

DOUBLE ACTING											
Dn	G	AS/BS	A	B	C	D	E	F	Stroke	Ks	Weight
mm		Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/lb
10	3/8"	AS1010	223	274	22	10	11	51	30	2	2100
15	1/2"	AS1502	243	297	42	15	11	67	38	4	2300
20	3/4"	AS2003	287	351	62	20	100	76	43	6	4000
25	1"	AS2503	313	378	82	25	100	86	52	10	4400
32	1 1/4"	AS3203	370	437	118	32	100	102	64	20	6300
40	1 1/2"	AS4003	400	467	136	40	102	111	80	30	8000
50	2"	AS5004	542	608	184	50	119	121	85	50	10500

SINGLE ACTING											
Dn	G	AS/BS	A	B	C	D	E	F	Stroke	Ks	Weight
mm		Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/lb
10	3/8"	AS1002	227	276	22	10	11	51	30	2	2100
15	1/2"	AS1502	243	297	42	15	11	67	38	4	2300
20	3/4"	AS2002	287	351	62	20	100	76	43	6	4200
25	1"	AS2502	313	378	82	25	100	86	52	10	4600
32	1 1/4"	AS3202	370	437	118	32	100	102	64	20	6400
40	1 1/2"	AS4002	400	467	136	40	102	111	80	30	8000
50	2"	AS5002	542	608	184	50	119	121	85	50	10500