

## EFFEPI 3-VEJS RUSTFRI KUGLEVENTIL L-BORRET TYPE "AL3D"

EFFAL3D10DA

Kemi 3-vejs rustfri stål ventil DN10 double acting

- Materiale: Rustfri stål AISI 316
- Temperaturområde: -15°C - +100°C
- Fås med Pneumatisk aktuator
- Pakning: Virgin PTFE
- Størrelser: DA DN10 - DN100 SA DN10 - DN50



### PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs rustfri stål kugleventil L-borret med roterende pneumatisk aktuator.

Ventilkrop: Rustfri stål AISI 316.

L-borret: mediet ledes enten til højre eller venstre i ventilen.

Mediet skal komme ind fra midten i ventilen, ellers kan der forekomme utætheder, lækager og skade på ventilen.

Kugle: Rustfri stål AISI 316.

Pakning: Virgin PTFE

Funktioner:

3-vejs (2 positioner) 3/2 ventil

Temperaturområder:

fra -15°C - +100°C

Max temperatur for special brug (ventil fuldt open):

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, methan, propan, carbon dioxido

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, naturlige gasser, lime vand, sodavand.

Aktuator tryk:

Fra 4 - 8 bar Double acting

Fra 6 - 8 bar Single acting

Tilslutninger:

GAS ISO228 hun-hun gevind

trykluft GAS tilslutning 1/8"

Størrelser:

DA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" - 4"(double acting)

SA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"(single acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

