



MODSTANDSFØLER TIL OVERFLADETEMPERATUR

Serie TR50

TR50-43350879

Pt100 3-tråd 1m -50-200°C kontaktblok

- Måleområde fra -196 Op til 600°C
- Kabel af PVC, Silikon eller PTFE
- Med xxxxx eller spændebånd til rør 11 til 158mm
- Pt100 eller Pt1000 sensorelement
- Option: ATEX-udførsel




PRODUKTBESKRIVELSE


SPECIFIKATIONER

IP-klasse	IP65
Kabellængde	1000 mm
Materiale kabel	Silikone
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316Ti
Temperature resistance of cable from	-50 °C
Temperature resistance of cable to	200 °C
Temperaturområde fra	-50 °C
Temperaturområde til	250 °C


Metal contact block with bore




Washer




Tightening strap



Weld-on sheet



11.3625119.02



Process connection	Dimensions in mm	
	Width x length x height (B x L x H)	Outer diameter x inner diameter x thickness (AD x ID x d)
Metal contact block with bore d = 6.5 mm	30 x 40 x 6	-
Washer	-	38.1 x 19.1 x 9.5
Weld-on sheet	25 x 25 x 3.0	-
Tightening strap	-	11 ... 15
	-	13 ... 25
	-	23 ... 62
	-	60 ... 90
	-	91 ... 125
	-	123 ... 158