



TERMOELEMENT TIL OVERFLADETEMPERATUR

Serie TC50

TC50-14374632

Type K 0-1260°C kontaktblok L=1m silikone

- Måleområde fra -40 op til 1260°C
- Kabel af PVC, Silikone eller PTFE
- Med blok til overfladekontakt eller spændebånd til rør 11 til 158mm
- Type K, J, E, N eller T
- Option: ATEX-udførsel




PRODUKTBESKRIVELSE


SPECIFIKATIONER

IP-klasse	IP65
Kabellængde	1000 mm
Materiale kabel	Silikone
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316Ti
Temperature resistance of cable from	-50 °C
Temperature resistance of cable to	200 °C
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	1260 °C


Metal contact block with bore




Washer




Tightening strap



Weld-on sheet



11.30.25.19.02



Process connection	Dimensions in mm	
	Width x length x height (B x L x H)	Outer diameter x inner diameter x thickness (AD x ID x d)
Metal contact block with bore $d = 6.5$ mm	30 x 40 x 8	-
Washer	-	38.1 x 19.1 x 0.5
Weld-on sheet	25 x 25 x 3.0	-
Tightening strap	-	11 ... 15
	-	19 ... 26
	-	29 ... 62
	-	60 ... 93
	-	91 ... 125
	-	129 ... 158