

I/O-MODUL M12 MED TERMINALFORBINDELSE

4 eller 8 porte

BTB803P-FBA
I/O Box M12-8port-twin terminalforbindelse

- Delbar terminalblok
- LED-indikator for spænding og aktiv port
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

Brad Harrison I/O-moduler forenkler tilslutning og styring af induktive sensorer, fotoceller, magnetventiler, trykkontakter, tryksensorer, slutkontakter osv.

Terminalbloktilslutning med en delbar terminalblok gør det muligt at adskille I/O-modulet og kablet fra hinanden under transport.

LED-indikation og store tydelige navneskilte giver mulighed for hurtig funktionskontrol og forkorter fejlfindingstiden i tilfælde af driftsstop. I/O-modulerne fås også uden LED-indikation.

SPECIFIKATIONER

Antal porte	8 pc
Coding	A
Configuration	Twin I/O
Farve hus	Sort
Forsyningsspænding DC max	30 V DC
Forsyningsspænding DC min	10 V DC
IP-klasse	IP67
LED-indikering	Ja
Materiale	PBT
Materiale kontakter	Guldplateret
Materiale tilslutning	Metal
Temperaturområde fra	-25 °C

Temperaturområde til

90 °C

Tilslutning

M12

