

## BUZZER FOR Ø22,5MM

L22VA03L

Summer 18-30 V AC/DC 80 dB pulserende eller fast ton

- Høj kapslingsklasse IP
- Lang levetid
- Både fast tone og pulstone



### PRODUKTBESKRIVELSE

BACO's buzzer bruges som lydindikatorer i forskellige automationssystemer og maskiner samt produktionsprocesser.

Meget velegnet til applikationer, hvor du har brug for et klart og tydeligt signal.

Buzzeren har en lang levetid og lavt strømforbrug. Den er også meget kompakt. Afhængig af fortrådning kan du enten få en pulserende eller en konstant lyd.

### SPECIFIKATIONER

<b>Anbefalet tilspændingsmoment</b>	3 Nm
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Farve</b>	Sort
<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Godkendelser</b>	CE, CSA 22.2, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 62262, UL, UL 508
<b>Højde</b>	29,7 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20, IP66, IP69, IP69K, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12
<b>Isolationsmærkespænding</b>	4 kV
<b>Klimaresistens saltholdig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimaresistens varme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Klimaresistent luftfugtighed</b>	IEC 60068-2-3
<b>Længde</b>	48,8 mm
<b>Levetid elektrisk</b>	30.000 h
<b>Lydniveau</b>	80 dB
<b>Strukturel dybde</b>	37,2 mm

Styrespænding AC/DC max	30 V
Styrespænding AC/DC min	18 V
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	85 °C
Temperaturområde til	70 °C
Vægt	0,02 g

