

**NØDSTOP MED FLAGINDIKERING**

LBX14201 C20UA

Nødstopboks træk med flagindikering "STOP-I" 1NC

- Kompakt størrelse
- Moderne ergonomisk design
- Høj IP klasse

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Denne nødstopboks fra BACO opfylder alle krav iht. ISO 13850.

Dette nødstop har en gul ring som indikerer om nødstoppet er aktiveret eller ej.

Boksene er som standard bestykket med bundmonterede kontaktblokke.

Ønskes andre færdigbestykkede nødstopbokse eller bokse med andet design eller specialtryk, kontakt os.

**Ny mærkning for nødstop iht. ISO 13850**

Alle vores nødstop, uanset om det er for panelmontage eller for montage i boks, er konstrueret og mærket iht. ISO13850

Ændringerne i tekst og symboler er fra IEC 60417-5638 jf. ISO 13850: 2015 standardkrav.

**SPECIFIKATIONER**

<b>Anbefalet tilspændingsmoment</b>	3 Nm
<b>Farve linse</b>	Rød
<b>Flagindikation</b>	Ja
<b>Funktion</b>	Træk for tilbagestilling
<b>Godkendelser</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>IP-klasse</b>	IP66
<b>Klimaresistens saltholdig luft</b>	IEC 60068-2-52

Klimaresistens varme	IEC 60068-2-30
Klimaresistent luftfugtighed	IEC 60068-2-3
Kontakt type	1 NC
Slagfasthed	IK05, IK07
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C

