

## NØDSTOPBOKS MED M12 TILSLUTNING

Baco

LBX17302-M12

Nødstopboks roterende nulstilling Engelsk tekst 2NC med M12 tilslutning

- Kompakt og ergonomisk design
- Høj beskyttelsesklasse
- Klar til M12 tilslutning



### PRODUKTBESKRIVELSE

Dette nødstopkab fra Baco opfylder kravet iht. ISO13850. Nødstoppet nulstilles ved at dreje nødstoppet med uret (drejnullstilling).

Dette nødstop har en gul ring, der indikerer om nødstoppet er aktiveret eller ej.

Bilagene fås også med andre tekster/sprog. Kontakt os for mere information.

Nødstopskabene er som standard udstyret med bundmonterede kontaktkblokke.

Ønskes andre præudstyrede trykknappbokse eller kabinetter med andet tryk eller anden tekst, kan de fås på forespørgsel.

Nødstoppet og kabinettet har et design, der vil give et "løft" i den applikation, det placeres i. Da et nødstop skal være tydeligt synligt, er det også af største vigtighed, at man har kunnet kombinere en sikkerhed produkt med et meget godt og moderne design.

Ny mærkning for nødstop iht. ISO 13850

Vores ISO13850-nødstopprodukter vil blive ommærket, så de stemmer overens med den opdaterede nødstopstandard: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Maskinsikkerhed - Nødstopfunktion - Standard for design (ISO 13850:12/2015).

Produkter, der er berørt af ændringen, er:

# Nødstop med "trigger-action funktion"

# Indhegninger til nødstop

# Nødstopskilte

Ændringen påvirker ikke produkternes pasform, funktion og pålidelighed.

Den nye mærkning begynder at blive leveret fra 1. april 2017.

Ændringernes hovedtræk: tekst og symbol fra IEC 60417-5638 iflg ISO 13850: 2015 standardkrav.

### SPECIFIKATIONER

Anbefalet tilspændingsmoment

3 Nm

<b>Farve</b>	Rød
<b>Farve på kabinnet</b>	Gul, Sort
<b>Flagindikation</b>	Nej
<b>Funktion</b>	Tilbagestilling ved drej
<b>Godkendelser</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>IP-klasse</b>	IP66
<b>Kabel indgang</b>	2xM16/M20
<b>Klimaresistens saltholdig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimaresistens varme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Klimaresistent luftfugtighed</b>	IEC 60068-2-3
<b>Kontakt type</b>	2 NC
<b>Slagfasthed</b>	IK05, IK07
<b>Tekstprog</b>	Engelsk
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde lager fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager til</b>	70 °C
<b>Temperaturområde til</b>	70 °C

Painike	Kosketin	Lüitin	Johdin M12	Väri M12	Pin	Wire color
Emergency Stop	NC	1	1	Ruskea	1	BROWN
		2	2	Valkoinen	2	WHITE
		1	3	Sininen	3	BLUE
	NC	2	4	Musta	4	BLACK

